



BlueCHEM:

Údržba/čištění filtrů pevných částic diesellových motorů

DPF POWER CLEAN – diesellové aditivum usnadňující regeneraci DPF. Snižuje teplotu potřebnou k vypálení sazí ve filtru na 300-350°C, takže umožňuje vypálení filtru i v městském provozu. Vhodný pro všechny DPF či AD moduly. Preventivní aplikace (cca každé 3 měsíce) prodlouží životnost DPF.

DPF TOP GUN CLEANER – pěnový čistič DPF pro aplikaci speciální pistolí. Efektivně a rychle rozpouští saze v DPF, je ale šetrný vůči materiálům filtrů. Vhodný jak pro všechny DPF (i nejnovější generace) tak pro čištění katalyzátorů.

DPF GUN FLUSH – speciální aplikační pistole na stlačený vzduch pro čistič DPF Top Gun Cleaner.



Akční balíček produktů BLUECHEM PowerMaxx pro servis DPF...

Obj. č.	Produkt	Množství v balíčku	MOC ks	MOC celkem
BCH33450	DPF POWER CLEAN	3 x 375 ml	418,-	1.254,-
BCH33481	DPF TOP GUN CLEANER	3 x 1000 ml	1.087,-	3.261,-
BCH33489	DPF GUN FLUSH	1 x	3.900,-	3.900,-
				8.415,-

Uvedené ceny jsou bez DPH.

OBJ.Č. SETU: **BCHDPF1**

Prodlouženo do 30.9.2015

Pár postřehů z praxe:

- Preventivní aditivum **POWER CLEAN** v balení 375 ml (BCH33450) postačí na ošetření 60-80 litrů nafty = v balíčku je tedy množství až na 240 litrů paliva.

- Pro běžné vyčištění DPF je potřeba cca 500 ml čističe **TOP GUN CLEANER**, ale na velké (např. Peugeot, Citroën) či velmi zanesené filtry je potřeba čističe více (max. 1000 ml). Litrové balení (BCH33481) obvykle vystačí na dva filtry = množství v balíčku by mělo stačit na 5-6 vozů.

AKČNÍ CENA ZA BALÍČEK:

4.450,- Kč



APM Automotive s.r.o., www.apm.cz, webcat.apm.cz

Váš dodavatel autodílů



Aplikace DPF Top Gun Cleaner pomocí pistole Gun Flush

- 1 Nechte výfukový systém vozidla vychladnout na teplotu okolí.
- 2 Nalijte čisticí prostředek DPF Top Gun Cleaner do aplikační pistole a připojte ji ke zdroji stlačeného vzduchu. Tlak by měl být v rozmezí 2,5-4,0 bar (nastavení tlaku vzduchu je možné pomocí otočných ventilů na zařízení). Nastavte na pistolí regulaci vzduchu a dávkování chemie tak, aby přes aplikační hadičku vycházel produkt ve formě pěny. Následně je třeba demontovat čidlo teploty na filtru pevných částic a poté vložte otvorem aplikační hadičku. V pravidelných intervalech vstříkujte (5 sekund vstříkovat/5 sekund stop) produkt do filtru pevných částic pomocí speciální sondy (motor neběží). Doporučujeme použít 500 až 1000 ml čisticí kapaliny. To ovšem závisí na stupni znečištění a velikosti DPF filtru. Pokud začne chemie DPF Top Gun Cleaner vytékat zpětně přes senzor, tak poté proces ukončete. Následně namontujte zpět snímač teploty DPF filtru. Nechte chemii DPF Top Gun Cleaner působit cca 20 min. DPF Top Gun Cleaner je nehořlavý.
- 3 Pro optimální výsledek přidejte do paliva DPF Power Clean (33450). Nastartujte vozidlo, spusťte regeneraci přes diagnostiku a proveďte zkušební jízdu v délce nejméně 40 km. Během čištění se nečistoty rozpustí a jednoduše se odstraní z výfukového systému za normálních jízdních podmínek. Během této jízdy je kouřivost auta běžným jevem. V případě potřeby může být aplikace opakována.

! Pokud Vám vozidlo během zkušební jízdy hodí do nouzového režimu, tak vozidlo nezastavujte, ale pokračujte v jízdě. Sensory vyhodnotili že DPF filtr je ucpaný. DPF filtr je ucpaný pěnou, kterou jste do něj vstříkovaly, avšak ta se bude postupně rozpouštět a filtr se bude průběžně čistit. Následně se vozidlo přepne zpět do provozního režimu. V případě, že se tak nestane v době regenerace, regeneraci zopakujte a pokračujte v jízdě.

TECH-INFO

👍

■ Příčina: Absorpční kapacita filtru pevných částic je omezena. Krátké jízdní trasy mohou narušit proces regenerace DPF a systém DPF bude rychle zablokovávat.

■ Důsledek: Pokud je zanesení filtru pevných částic vysoké, je třeba filtr vyměnit

■ Řešení: **DPF Top Gun Cleaner!**
Efektivně šetří čas při řešení problémů filtru pevných částic

TIP

DPF Power Clean (33450) se doporučuje použít jednou za 3-4 měsíce na podporu procesu regenerace, aby se předešlo problémům s DPF filtrem.

V případě, že DPF je zcela zanesený (vozidlo je v nouzovém režimu) a regenerační proces filtru pevných částic nemůže být proveden, doporučujeme filtr pevných částic demontovat a použít proplachovou kapalinu **Flushing Liquid (33449)**.